



Ürün İsmi	ANTORYUM KUĞU LAVABO
Ürün Kodu	9231963
Standart	TS EN 817
Kullanım Sıcaklığı	-5°C / + 65°C
Kullanım Alanı	Su Tesisatı
Akış Halinde Basınç	Min. 1bar max. 5bar
Statik (tesisat) basınç	PN10

**Kullanım Alanı:** lavabo ve Çok Fonksiyonlu Ofislerde soğuk ve sıcak su için kullanıma uygundur.

#### Özellikler ;

- \* Ergonomik Tasarım ile Kolay Kullanım.
- \* Kolay montaj.
- \* Üretim esnasında %100 Sızdırmazlık Testi.

Ölçü	H	H1	L
	260mm	152mm	145mm

NOT	Tüm Ölçüler (± 5mm)
-----	---------------------

#### Montaj ve Kullanım Talimatı

- 1-) Batarya borusu gövdeye sıkıca oturtulur ve gövdede bulunan vida iyice sıkıştırılır.
- 2-) Taban o-ringini bataryanın altına yerleştiriniz.
- 3-) Flexleri bataryanın tabanına vidalanır.
- 4-) Saplamlar gövdeye vidalanır.
- 5-) Bataryayı lavabonun üzerine oturtunuz
- 6-) Flex hortumları gövdenin alt kısmına bağlanır.
- 7-) Yarım ay conta ve saç saplamlardan geçirilir ve saplama somunları gövde sabitlenene kadar sıkılır.
- 8-) Flex hortumlarını sıcak ve soğuk musluklarına bağlayınız.
- 9-) Sistemin basıncı 6 barın üstünde ise basınç regülatörü kullanınız.

#### MALZEME ÖZELLİKLERİ

Gövde	Pirinç
Gövde Borusu	Paslanmaz
Kol	Zamak
Kartuş	NORYL
Perlatör	Pirinç
Alt bağlantı sacı	DKP
Baskı somunu	NORYL
Huni	ABS
Gövde bağlantı nipel	PA66-GF30 NATUREL
M8 saplama	ST 37 Daldırma Galvaniz
M8 somun	ST 37 Daldırma Galvaniz
Boru perlatör bağlantı nipel	PA66-GF30 NATUREL
Boru perlatör bağlantı nipel segmanı	Polioksimetilen

#### YÜZEY ÖZELLİKLERİ (KAPLAMA)

Gövde	Nikel/ Krom
Gövde Borusu	Nikel/ Krom
Kol	Nikel/ Krom
Perlatör	Nikel/ Krom
Alt bağlantı sacı	Galvaniz
Huni	Nikel/ Krom
M8 saplama	Galvaniz
M8 somun	Galvaniz